

## フレキシ関連商品

### 各種洗浄剤

# ジェムクリーンシリーズ

アニロックスロール洗浄剤  
ジェムクリーン  
AN-1



粘接着剤用洗浄剤  
ジェムクリーン  
GL-1



撥水剤・タイヤ痕除去用洗浄剤  
ジェムクリーン  
Ti



## ◆特長

インクの汚れに

### AN-1

- 【洗浄力】
  - ・インキに対し、強い溶解・浸透性がある為、洗浄時短が可能。(セルに浸透、深部から除去)
- 【安全面】
  - ・PH値が弱アルカリなので、安全にご使用頂ける。
- 【環境面】
  - ・環境に配慮した製品 (PRTR 法非該当) なので、安心してご使用頂ける。
- 【その他】
  - ・鉄系アルミ等への腐食・変色およびゴム等への膨潤・硬化等の劣化はない。
  - ・希釈すれば印版洗浄剤としても使用可能。

\*使用濃度； 原液  
\*使用方法； 浸漬 (ロール巻き上げ, 超音波, 拭取り洗浄等)  
\*使用温度； 常温~加温 (60℃)

\*仕様  
・18ℓ入り (一斗缶) 原液使用タイプ

固まった糊材に

### GL-1

- 【洗浄力】
  - ・糊材を軟化させる為、付着・硬化した糊の洗浄時短が可能。
- 【安全面】
  - ・保護眼鏡・ゴムまたはビニール手袋の着用。その他 SDS をご確認ください。
- 【環境面】
  - ・環境に配慮した製品 (PRTR 法非該当) なので、安心してご使用頂ける。

・使用濃度； 原液  
・使用方法； 塗布、吹付、浸漬  
・使用温度； 常温

\*仕様  
・18ℓ入り (一斗缶) 原液使用タイプ

落ちにくい撥水剤や  
タイヤ痕に

### Ti

- 【洗浄力】
  - ・硬化した撥水剤 (石油系ワックス) やタイヤ痕 (タイヤに含まれるカーボンブラックの付着汚れ) に対し強い溶解・浸透性がある為、洗浄時短が可能。
- 【安全面】
  - ・危険物 第4類 第2石油類
  - ・保護具の着用 (呼吸器用マスク、眼鏡、耐油性手袋等)
  - ・製品 SDS をご確認の上、取り扱いには十分ご注意ください。

・使用濃度； 原液  
・使用方法； 塗布、浸漬  
・使用温度； 常温

\*仕様  
・18ℓ入り (一斗缶) 原液使用タイプ